

LORENZETTI

Mantenha a água saudável
para sua família

REFIL RV-01
ACQUA BELLA e VITALE



Compatível com as principais marcas de purificadores com torneira e registro, como: Lorenzetti, Forusi, Vriqua, Sap, Ativi, Ramo, Romar entre outras.



PROCESSO MELT BLOWN

3ª etapa

Retenção de partículas presentes na água.

2ª etapa

Carvão ativado impregnado com prata coloidal, que elimina cloro, gostos e odores desagradáveis da água e faz o controle do nível microbiológico.

1ª etapa

Microrretenção obtida pelo processo Melt Blow (polipropileno compactado) retendo limo, barro e ferrugem.

REFIL ORIGINAL
GARANTIA E QUALIDADE
LORENZETTI

LORENZETTI

Mantenha a água saudável
para sua família

REFIL
RV-01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE	Slim
EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE/CLASS D de ≥ 15 até < 30 µm	Slim
CONTROLE NÍVEL MICROBIOLÓGICO	Slim
EXTRAÍVEIS	Slim
VIDA ÚTIL RECOMENDADA (REFIL)	1000 litros
VAZÃO NOMINAL	30 L/h
PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA	20 kPa a 400 kPa
TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA	3°C a 40°C
REQUISITOS ELÉTRICOS	Não se aplica

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. Na instalação das peças, evite o uso de chaves para aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

Garanta o bom funcionamento do seu purificador, trocando o refil no prazo indicado. Gosto na água ou diminuição da vazão também indicam o momento da troca do refil.

Garantia: 90 dias
(contra defeito de fabricação)



Contém 1 unidade
Composição básica:
Termoplásticos,
elastômeros e carvão ativado
impregnado com prata.
Validade:
Produto não Perecível.

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Moooca - São Paulo - SP - C.N.P.J. 61.413.282/0001-43
Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil



391838
REV. C



PRODUTO E
EMBALAGEM
RECICLÁVEIS

INSTRUÇÕES PARA TROCA DO REFIL

ACQUABELLA
Retire a tampa (1) girando-a no sentido anti-horário.

Retire o refil (3) girando-o no sentido anti-horário.

Retire o refil novo da embalagem e recorte a parte superior do saco plástico. Não remova totalmente o saco plástico para evitar o contato direto da mão com o refil.

Instale o novo refil na tampa (1) dando o aperto necessário a vedação.

Retorne a tampa (1) a sua posição original dando o aperto necessário a vedação.

Deixe fluir água pelo aparelho durante 5 a 10 minutos, até que a mesma se torne límpida.

Essa água poderá sair escura devido a presença de pó de carvão.

*A vida útil recomendada é de 1000 litros, porém este valor pode variar dependendo da utilização e da qualidade da água recebida em sua residência. Apeleho para melhoria da qualidade da água para uso doméstico (POU).

Produto para uso em água distribuída pela rede pública local. (Conforme Portaria 2914-Min. da Saúde).

Este produto atende a Norma Brasileira NBR 16098.

VITALE

Desencaixe a capa (1), girando-a no sentido anti-horário. Desrosqueie a tampa (2) interna do corpo do produto girando-o no sentido anti-horário. Retire o refil novo da embalagem e recorte a parte superior do saco plástico. Não remova totalmente o saco plástico para evitar o contato direto da mão com o refil.

Instale o novo refil na tampa (2) dando o aperto necessário a vedação.

Retorne a tampa (1) a sua posição original.

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

As imagens contidas nesta embalagem são orientativas.